



# CASALLA TRUCK / Касалла Трак

Low SAPS UHPD полусинтетическое Heavy Duty дизельное моторное масло 10W40

### Описание:

САSALLA TRUCK / Касалла Трак - полусинтетическое высокоэффективное дизельное моторное масло новой генерации. Оно разработано специально для дизельных моторов с EBPO 5 и EBPO6 - нормами и с последующей системой обработки выхлопных газов (сажевым фильтром). Чтобы содержать систему последующей обработки дееспособной и безотказной, требуется использование моторного масла с Low SAPS (низким уровнем зольности) технологией. CASALLA TRUCK / Касалла Трак может применяться также для моторов с сажевым фильтром с низким содержанием серы (макс. 50 ppm). Это моторное масло можно использовать также и в ЕВРО 4- дизельных моторах. Уменьшенное содержание сульфатной зольности, фосфора и серы гарантируется отбором специально разработанных базовых масел и присадок. CASALLA TRUCK / Касалла Трак рассчитано для применения в форсированных дизельных моторах грузовых автомобилей при всех условиях эксплуатации. Как UHPD —масло, достигает максимального интервала замены масел (до 100.000 км - в зависимости от предписания изготовителя) и используется для всех грузовых автомобилей, строительных машин, автобусов, транспортных сельскохозяйственных средств и т.д.

## Свойства

- Low Saps (Low Ash) технология
- Экстремальная износоустойчивость
- Необычная устойчивость к старению и окислению
- Препятствует образованию осадков при высоких температурах
- Низкая испаряемость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Отличные смазочные свойства при высоких тмпературах

## Применимо для

SAE	10W-40		
API	CI-4 + UHPD		
ACEA	E6, E7, E9		
Мы рекомендуем данный продукт для:			
CATERPILLAR	ECF-1a		
CUMMINS	CES 20076/77		
DAF	Long drain		
<b>D</b> EUTZ	DQC-IV-10 LA		
JASO	DH-2		
MACK	EO-N / EO-M Plus		
MAN	M 3477, M 3271-1		
MB-Approval	228.51		
MTU	Typ 3.1		
RENAULT	VI RLD-2, RXD, RGD		
SCANIA	Low Ash		
VOLVO	VDS-3, CNG		

# Эффективность

- Специально для новых генераций ЕВРО 5 и ЕВРО6 моторов
- Улучшенная экономичность благодаря более длинным интервалами техосмотра (до 100.000 км)
- Экономия топлива благодаря антифрикционным свойствам
- Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
- Круглогодичное применение
- Защита от образования зеркальных поверхностей
- Гарантирует абсолютно чистый двигатель и сажевый фильтр

## Применение

- дизельные моторы грузовых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с сажевым фильтром

## Устранение отходов:

• CASALLA TRUCK / Касалла Трак относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

### Совместимость:

• CASALLA TRUCK / Касалла Трак совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке всё же использовать исключительно CASALLA TRUCK / Касалла Трак.

Право на изменения в данных оставляем за собой. Внимание: соблюдать указания производителя!

Арт№	Емкости	
309874	Канистра	<b>5</b> J
309875	Канистра	20 J
309876	Бочка	60 J
309878	Бочка	200 J
349879	Контейнер	1000 .

Типичные характеристики:		
Специальный вес при 15°C	$K\Gamma/M^3$	857
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	4780
вязкость при 40°С	$mm^2/s$	97,3
вязкость при 100°С	$mm^2/s$	15,3
Индекс вязкости		166
Температура вспышки СОС	°C	230
Температура застывания	°C	-36
TBN	мгКОН/г	11,1
Сульфатная зольность	%	0,95
Содержание форфора	% от массы	0,06
Содержание серы	% от массы	0,23

