



FIVE-TRONIC

Полностью синтетическое моторное масло 5W/20

Описание:

FIVE-TRONIC - топливосберегающее высокопроизводительное HC-синтетическое легкотекучее моторное масло для современных бензиновых двигателей легковых автомашин, для которых предписано Fuel Economy (FE) масло. Низкая вязкость способствует быстрой смазке и незначительному сопротивлению трения для ощутимого сокращения расхода топлива и эмиссии вредных веществ. **FIVE-TRONIC** применимо ко всем тепловым и механическим нагрузкам, которые могут встречаться в современных моторах легковых машин с Fuel Economy. Вязкостный уровень рекомендуется для многих машин Honda, Toyota и других ведущих автопроизводителей. **FIVE-TRONIC** - топливосберегающее полностью синтетическое высокоэффективное легкотекучее моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов легковых машин, для которых предписаны Fuel Economy (FE) масла. Низкая вязкость способствует быстрой смазке и незначительным сопротивлениям трения для ощутимого сокращения расхода топлива и эмиссии вредных веществ. **FIVE-TRONIC** справляется со всеми тепловыми и механическими нагрузками, которые могут встречаться в современных для Fuel Economy рассчитанных моторах легковых машин. Уровень вязкости рекомендуется для многих машин как, например, Хонды, Тойоты, Форды и других ведущих производителей.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Стабильное масляное покрытие при всех рабочих температурах

Применимо для

SAE	5W/20
API	SN
Мы рекомендуем данный продукт для:	
CHRYSLER	MS-6395
FORD	WSS-M2C 945A
GM	Dexos 1
ILSAC	GF-5

Устранение отходов:

- **FIVE-TRONIC** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **FIVE-TRONIC** является полностью совместимым с обычными HD маслами и может, если это необходимо быть смешиваемым. Чтобы иметь возможность полностью использовать преимущества **FIVE-TRONIC**, тем не менее, рекомендуем использовать **FIVE-TRONIC** не смешивая.

Эффективность

- Уменьшает потребление топлива при частичной или полной загрузке машины
- Уменьшает эмиссию частиц и CO₂, бережет окружающую среду
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая эксплуатационная надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Очент низкое потребление масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с катализатором
- Мощные и нормальные 4-х тактные дизельные двигатели легковых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором

FIVE-TRONIC

Арт.-№	Емкости	
309 282	Банка	1 л
309 283	Канистра	4 л
309 284	Канистра	5 л
309 285	Канистра	20 л
309 286	Бочка	60 л
309 288	Бочка	200 л
349 289	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m ³	852
Динам. вязкость при -30°C	mPa.s	4750
Вязкость при 40°C	mm ² /s	47,5
Вязкость при 100°C	mm ² /s	8,5
Индекс вязкости		157
Температура воспламенения СОС	°C	230
Температура застывания	°C	-45
TBN	mgKOH/g	8

