



S-TRONIC PLUS

Hi Tech HC- синтетическое моторное масло 5W30

Описание:

S-TRONIC PLUS - Hi Tech синтезированное моторное масло, разработанное специально для сильно нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. **S-TRONIC PLUS** соответствует высоким требованиям производителей легковых автомобилей. Оно предназначено для удлиненного интервала замены масел и для моторов с прямым впрыском топлива. Идеально для жесткой езды на автомагистралях и на короткие дистанции.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам

Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая эксплуатационная надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W/30
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-98
GM	LL-B-025
MB-Approval	229.3
PORSCHE	тестировано
VW	502.00, 505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные моторы легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором

Устранение отходов:

- **S-TRONIC PLUS** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **S-TRONIC PLUS** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **S-TRONIC PLUS**, рекомендуется применять **S-TRONIC PLUS** не смешивая.

S-TRONIC PLUS

Арт.-№	Емкости	
300362	Банка	1 л
300363	Канистра	4 л
300364	Канистра	5 л
300365	Канистра	20 л
300366	Бочка	60 л
300368	Бочка	200 л
340369	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м³	850
Динам. вязкость при -30°C	мПа·с	4420
Вязкость при 40°C	мм²/с	63,8
Вязкость при 100°C	мм²/с	10,9
Индекс вязкости		171
Температура воспламенения СОС	°C	230
Критическая точка	°C	-42
ТВН	мгКОН/г	10,5