



SYNTRONIC PLUS

Высокосортное HC-синтетическое моторное масло 5W40

Описание:

SYNTRONIC PLUS -высокоэффективное моторное масло новой генерации с хорошими антифрикционными свойствами, способствующее топливосберегающему режиму работы бензиновых и дизельных моторов легковых автомашин. Это специальное моторное масло рассчитано для современных форсированных двигателей с вспрыском топлива и двигателей с турбонаддувом. Подобранные высокосортные базовые масла технологии синтеза вместе с выбранными комбинациями присадок способствуют качеству продукта, отвечающим и превосходящим требования современных легковых автомашин.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Препятствует образованию нагара
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая эксплуатационная надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Экономия топлива благодаря антифрикционным свойствам
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Большой интервал замены масла
- Оптимальное давление масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W/40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-01
LAMBORGHINI	
MASERATI	
MB-Approval	229.5, 226.5
OPEL	GM-LL-B-025
Porsche	A 40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN 0700, RN 0710
VW	502.00, 505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные моторы легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором

Устранение отходов:

- **SYNTRONIC PLUS** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **SYNTRONIC PLUS** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **SYNTRONIC PLUS**, рекомендуется применять **SYNTRONIC PLUS** не смешивая.

SYNTRONIC PLUS

Арт.-№	Емкости	
300602	Банка	1 л
300603	Канистра	4 л
300604	Канистра	5 л
300605	Канистра	20 л
300606	Бочка	60 л
300608	Бочка	200 л
340609	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м3	856
Динам. вязкость при -30°C	мПа.с	6010
Вязкость при 40°C	мм ² /с	-
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,3
Индекс вязкости		176
Температура воспламенения	°C	228
COC		
Критическая точка	°C	-39
ТБН	мгKOH/кг	10,4

