

G-Profi GT 5W-30, 10W-40



Двигатель с турбонаддувом



До Евро-5 включительно



Системы рециркуляции отработавших газов



Системы нейтрализации отработавших газов



Масло с увеличенным интервалом замены



Стойкость к высокотемпературным отложениям



Защита от полировки гильзы цилиндра



Синтетическое масло

G-Profi GT 5W-30, 10W-40 – всесезонные синтетические моторные масла класса UHPD (Ultra High Performance Diesel) с увеличенным интервалом замены. Предназначены для европейских и других тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, отвечающих экологическим требованиям до Евро-5 (включительно), без сажевых фильтров (DPF). Специально разработаны в соответствии с требованиями европейских производителей, в том числе MB, MAN, Volvo, Deutz.

Применение



- Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) европейских и других производителей.
- Предназначено для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом экологического стандарта до Евро-5 включительно, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E4/E7.
- Предназначено для дизельных двигателей с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и нейтрализации отработавших газов (SCR).

Преимущества/Потенциальные выгоды

Адаптивная технология масел **G-Profi GT** с использованием высокотехнологичного пакета присадок позволяет обеспечивать эффективную работу двигателя при разных режимах эксплуатации:


Характеристики	Преимущества/Потенциальные выгоды
Высокая нейтрализующая способность	Уменьшение образования отложений в двигателе – высокая чистота двигателя
Значительные противоизносные свойства	Эффективная защита цилиндро-поршневой группы – снижение затрат на эксплуатацию
Отличная стойкость к воздействию высоких температур	Возможность продления интервала замены – сокращение расходов на смазочный материал
Улучшенные диспергирующие свойства	Меньшее загущение масла сажей – сохранение необходимого давления в системе смазки
Превосходные антикоррозионные свойства	Защита подшипников скольжения – снижение затрат на обслуживание

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	5W-30	10W-40	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °C	72,9	97,5	ASTM D 445
при 100 °C	12,1	14,6	ASTM D 445
Индекс вязкости	164	156	ASTM D 2270
Вязкость динамическая (CCS) при -30°C/-25°C, мПа*с	6100	5900	ASTM D 5293
Температура вспышки в открытом тигле, °C	236	238	ASTM D 92
Температура застывания, °C	-41	-39	ASTM D 97
Плотность при 15 °C, кг/м ³	852	865	ASTM D 4052
Щелочное число, мг КОН/г	15	15	ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %масс.	1,4	1,4	ASTM D 874

G-Profi GT 10W-40 разработано, чтобы удовлетворять требованиям ведущих производителей техники и превосходить их:

- MB 228.5
 - превосходит по предотвращению загущения масла в присутствии сажи;
 - улучшенная защита от коррозии;
- MAN 3277
 - на 25% меньше полировка гильзы цилиндров;
 - выше защита от износа;
- Volvo VDS-3
 - снижение негативного воздействия сажи на масло и двигатель;
 - на 15% выше стойкость к окислению.




Спецификации: 10W-40

- ACEA E4/E7; API CI-4
- Cummins CES 20078
- Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3
- MB 228.5; MAN M 3277; MTU Cat.3; MACK EO-N
- Global DHD-1; JASO DH-1; Deutz DQC IV
- Caterpillar ECF 1-a/2
- Рекомендовано ООО «Газпромнефть – СМ» для техники, где нужен уровень свойств Scania LDF-3

5W-30


- ACEA E4/E7; API CI-4
- MB 228.5; MAN M 3277; Deutz DQC IV; Volvo VDS-3
- MACK EO-N; MTU Cat.3; Cummins CES 20078
- Global DHD-1; JASO DH-1; Renault Trucks RLD-2
- Iveco 18-1804 TFE

Моторное масло **G-Profi GT 10W-40** превосходит требования основных спецификаций согласно тестам:



Благодаря отличной стабильности к формированию высокотемпературных отложений минимизированы риски внеплановых простоев – экономия денежных средств.

*Тест OM501LA (CEC L-101-09); **Тест OM646LA (CEC L-99-08)



Более эффективная защита от износа при различных режимах работы позволяет увеличивать срок службы рабочих деталей двигателя.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

